

● TAŞINABİLİR SERİ

Özgürce şarj. Her yerde.

22 kW'a kadar kademeli AC güç, Type 2 bağlantı ve akıllı kontrol özellikleriyle mobil şarj çözümü.



22 kW

Maksimum AC güç

Araç ve altyapı desteklediğinde

Type 2

Araç bağlantısı

IEC 62196 standardı

3 / 5 / 8 m

Kablo seçenekleri

Park düzenine göre seçim

TEKNİK ÖZELLİKLER

Temel teknik yapı

Güncel 22 kW ürün açıklamalarıyla doğrulanan bağlantı, kontrol ve koruma özellikleri.



22 kW

Maksimum AC şarj

22 / 11 / 7,5 / 3,5 kW kademeli seçim

230 / 400 V

Besleme gerilimi

Standart adaptör veya CEE endüstriyel giriş

Type 2

Araç bağlantısı

IEC 62196 uyumlu entegre kablo

GİRİŞ FİŞİ

CEE - kırmızı endüstriyel

KABLO

3 m / 5 m / 8 m

BAĞLANTI

Wi-Fi + Bluetooth

ARAYÜZ

OLED ekran + mobil uygulama

KORUMA

IP54

ÇALIŞMA ORTAMI

-35°C / +55°C; %5-%95 nem

STANDARTLAR

CE, RoHS, TS EN 61851 serisi

GARANTİ

2 yıl

● GÜÇ VE SÜRE

Hangi hatta ne kadar hızlı?

Aşağıdaki süreler 60 kWh bataryanın %20'den %80'e çıkarılması için 36 kWh enerji üzerinden verilen yaklaşık değerlerdir.

PRİZ / HAT	GÜÇ	60 kWh: %20 - %80
Trifaze 32A - 400 V Önerilen uygun hat / priz	22 kW	1 sa 40 dk
Trifaze 16A - 400 V Önerilen uygun hat / priz	11 kW	3 sa 15 dk
Monofaze 32A - 230 V Önerilen uygun hat / priz	7,5 kW	4 sa 50 dk
Standart priz + adaptör Önerilen uygun hat / priz	3,5 kW	10 sa 20 dk

Gerçek güç nasıl belirlenir?

Şarj gücü; priz ve hattın taşıyabildiği güç, cihazda seçilen kademe ve aracın dahili AC şarj kapasitesinden en düşük olanıyla sınırlıdır.

Güvenli kullanım

Yüksek akım için prizi ve hattı elektrikçiye kontrol ettirin. Uzatma kablosu ve çoklu priz kullanmayın; uygun uzunluktaki entegre kablo seçeneğini tercih edin.

● AKILLI KONTROL

Şarj bilgisi hem cihazda hem telefonunuzda

OLED ekran ve BIGPLUG mobil uygulaması, şarj sürecini görünür ve yönetilebilir hale getirir.



Anlık durum

- 01 Güç, bağlantı ve şarj aşamalarını OLED ekranda görün.

Uzaktan izleme

- 02 Wi-Fi veya Bluetooth üzerinden şarj durumunu takip edin.

Güç ayarı

- 03 Altyapınıza uygun güç kademesini seçin.

Zamanlama

- 04 Şarjı belirlediğiniz saatte başlatın.

Tüketim geçmişi

- 05 Mobil uygulamada önceki seansları inceleyin.



Koruma katmanları

Cihazı ve şarj sürecini dört temel katmanda izler.

- 01 Aşırı akım koruması

- 02 Aşırı ısınma koruması

- 03 Aşırı gerilim koruması

- 04 Sıcaklık uyarı sistemi

- IP54 Yağmur ve toza karşı koruma

● SEÇİM REHBERİ

Park düzeninize uygun kablo

Kablo uzunluğunu priz ile aracın şarj soketi arasındaki gerçek mesafeye göre seçin.

3 m

Kompakt

Priz araca yakınsa ve park yönü sabitse.

5 m

Dengeli

Farklı park yönleri için hareket payı sağlar.

8 m

Geniş erişim

Priz uzaktaysa uzatma kablosu ihtiyacını azaltır.

Kutu içeriği

- Entegre kablolu şarj cihazı
- 220 V dönüştürücü adaptör
- Taşıma çantası ve montaj seti



BİLGİ VE TEKLİF

0850 303 22 88

E-POSTA
info@bigstation.com

WEB
bigstation.com/urunler

Ürün seçimi ve altyapı keşfi için BIGstation ekibiyle iletişime geçin.